

Equipamento de alta produtividade e fácil manuseio.



Descrição:

Volume total: 150 l

Capacidade de mistura: 90 l

Rendimento final da mistura: 75 l

Quantidade de ciclos/hora: 15 ciclos/hora

Produção horária: 1,35 m³/h

Rotação do tambor: 30 (60 Hz)

Correia: Em "V" A-46

Peso sem motor: 89 kg Dimensões (CxLxA): 1403x745x1264 mm

Espessura de chapa do tambor: 2 mm

Proteção do Volante: Chapa de aço

Caixa para o motor: Elétrico

Rodas: Borracha 40 mm

OPCIONAIS:

Motor:

- Gasolina / 4 tempos / Refrigeração a ar

- Honda GX160 / 5,5 HP / 3600 rpm

- Diesel / 4 tempos / Refrigeração a ar

- Branco ou Toyama / 4 HP / 3600 rpm

- Elétrico (IP21) / 4 Polos

- Trifásico / 1 CV / 220/380V

Rodas: Chapa de aço / aro 9" maciça

Proteção Total Cremalheira: Chapa de aço

Caixa para Motor: Elétrico ou a Combustão

ENTRE EM CONTATO:

E-mail: webermove@webermove.com.br

Tel. (11) 3337-3755

Site: www.webermove.com.br